

付録

[付録 1] JIS8 単位コード表

8 ビット (b8 ~ b1) を 4 ビットずつに分け、行 (b4 ~ b1) と列 (b8 ~ b5) にして、並べたもの。

					b8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
					b7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
					b6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
					b5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
b8-b5	b4	b3	b2	b1	行列	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0	0	0	0	NUL	DLE	Space	0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
	0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q				。	ア	チ	ム	
	0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r				「	イ	ツ	メ	
	0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s				」	ウ	テ	モ	
	0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t				、	エ	ト	ヤ	
	0	1	0	1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u				・	オ	ナ	ユ	
	0	1	1	0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v					ヲ	カ	ニ	ヨ
	0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w					ア	キ	ヌ	ラ
	1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x					イ	ク	ネ	リ
	1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y					ウ	ケ	ノ	ル
	1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z					エ	コ	ハ	レ
	1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{					オ	サ	ヒ	ロ
	1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	¥	l						ヤ	シ	フ	ワ
	1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M		m	}					ユ	ス	ヘ	ン
	1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~					ヨ	セ	ホ	*
	1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL					ッ	ソ	マ	°

1 文字以上の文字の入ってる部分（網掛部分）は、制御コード（ディスプレイやプリンタなどを制御する特殊文字）である。ただし、0 行 2 列の "Space" は空白文字である。

（例）0 行 0 列 NUL：ヌル（何もない）

4 行 0 列 EOT：転送終了 (End Of Transmission)

8 行 0 列 BS：後退 (Back Space)

10 行 0 列 LF：改行 (Line Feed)

なお、アスキーコードは、制御コード、アルファベット、数字および記号の 128 種の文字を表現できる 7 ビットコード体系で、付録 1 の表の左側半分（b8 が 0 の列）にあたる。